

Beständig.
Holzverbunden.



Anliker AG Holzwerkstoffe
Worbentalstrasse 27, CH-3063 Ittigen
Telefon +41 31 925 20 20
E-Mail info@anliker.com
anliker.com



BÄRN-PARKETT
GEMACHT FÜR GENERATIONEN

140 mm

Was sind Ihre Vorteile als Immobilienverwaltung oder Eigentümer/-in?

Produkttransparenz: Sie wissen genau, welches Produkt in Ihren Immobilien verbaut ist und müssen keine langwierigen, örtlichen Produktabklärungen vornehmen.

Produkteindeutigkeit: Bei Bärn-Parkett sind Ihnen die Produkteigenschaften bestens bekannt. Zeitintensive Reparatur- und/oder Retouchenabklärungen des verbauten Parketts gehören der Vergangenheit an.

Lagerverfügbarkeit: Der Bezug des Parketts ist durch die Lagerverfügbarkeit der Anliker AG Holzwerkstoffe jederzeit sichergestellt.

Nachhaltig und langlebig: Der hochwertige Parkettboden ist zukunftssicher und robust mit einer 3,6 mm Nutzschicht, die zwei Reparaturschleife ermöglicht. Garantiert langanhaltende Wohnfreude auch für kommende Generationen.

Umweltschonend: Bärn-Parkett wird mit 100% Sonnenenergie hergestellt, welche der Hersteller aus der derzeit grössten Photovoltaik-Dachanlage Österreichs gewinnt. Bei der Herstellung werden so bis zu 4 Mio. kg CO₂-Emissionen eingespart.



Video



NOVOLOC® 5G

Mit dem bewährten NOVOLOC® 5G-Verriegelungssystem werden die einzelnen Dielen einfach nur ineinander gelockt. Die Dielenreihen richten sich dabei selbst gerade aus.

HIGHLIGHTS

- + garantiert aus echtem Holz
- + pflegeleicht und hygienisch
- + für Fussbodenheizung geeignet
- + sorgt für ein gesundes Raumklima
- + natürlicher Rohstoff
- + umweltschonend hergestellt in Österreich
- + 30 Jahre Garantie im privaten Wohnbereich
- + höchste Produktqualität

DETAILS

- **Format:** 11 x 140 x 1200 mm
- **Paket:** 12 Stück = 2,016 m²
- **Palett:** 42 Pakete = 84,7 m²
- 3,6 mm Massivholzschicht
- nur 11 mm Aufbauhöhe
- NOVOLOC® 5G-Klicksystem
- Stirnkante imprägniert
- vollflächige Verklebung

BÄRN-PARKETT

MULTIfloor 1200.OSB 2-Stab | NOVOLOC® 5G
2-Schicht-Parkett in 2-Stab-Optik



Fertig veredelte Oberfläche TENSEO X-MATT

3,6 mm Deckschichtstärke aus ausgewähltem Hartholz

OSB-Platten in Spezialrezeptur aus mitteleuropäischer Produktion

5G-Verriegelung

Stirnkanten und Längsprofil hydrophob imprägniert gegen Eindringen von Feuchtigkeit und um Knarrgeräusche zu vermeiden

Vollflächige Verklebung

für Fussbodenheizung geeignet | Wärmedurchlasswiderstand 0,078 m²K/W
Gesamtstärke 11 mm | geringe Aufbauhöhe für optimalen Anschluss an andere Bodenbeläge



TENSEO X-MATT | Glanzgrad 8–10

Diese lösemittelfreie und wohnfertige UV-Lackoberfläche wird seit 2022 neu im Excimer-Verfahren aufgetragen. Das aussergewöhnliche, matte Finish bietet hohe Widerstandskraft und erhöht die Lebensdauer Ihres Parketts um ein Vielfaches.

