

SIKA RENOVATIONS-PRODUKTE

BUILDING TRUST



Anliker AG
Holzwerkstoffe und Parkett



SikaGrund® P Plus N

1-komponentige Grundierung auf Silikatbasis. Voranstrich für Nivelliermassen und Staubbinder auf zement- und calciumsulfatgebundenen Estrichen unter:

- Sikafloor® Level Nivellier- und Ausgleichsmassen
- SikaBond® Reaktionsharzklebstoffen



Sika® Primer MB S

1-komponentige wasser- und lösemittelfreie Silangrundierung, bis 5% CM.

- Zur Abspernung von zu hoher Restfeuchtigkeit auf zementgebundenen Untergründen
- Zur Verfestigung bei absandenden Untergründen
- Zum Isolieren von alten Klebstoffresten



SikaBond® AT-80 N

Elastischer 1-komponentiger Parkettkleber auf SMP-Basis für die vollflächige Verklebung von Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489 sowie Massivparkett mit einem Breiten-/Dickenverhältnis von maximal 10:1.



SikaBond® AT-82 N

(für Dispensergeräte)

Elastischer 1-komponentiger Parkettkleber auf SMP-Basis für die vollflächige Verklebung von Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489 sowie Massivparkett mit einem Breiten-/Dickenverhältnis von maximal 10:1.



Sikaflex® -116 High Grab

1-komponentiger Bau- und Montageklebstoff mit hoher Frühfestigkeit für die Verklebung von bauüblichen Baustoffen, z. B. Beton, Mauerwerke, Steine, Klinker, Faserzement, Keramik, Holz, Metallen, Glas, Spiegel, im Innen- und Aussenbereich.



SikaBond® -852 Repair

1-komponentiges Gießharz auf MS-Polymer-Basis zum Verharzen von Rissen im Estrich.




Sikafloor® -4020 FiberLevel

Faserverstärkte Nivelliermasse mit Hybrid Active Dry Technology für den Innenbereich, 3 - 20 mm. Schnell trocknend!



Sika® Patch-300

Ultrafeine, standfeste Spachtelmasse für Schichtdicken von 0 - 30 mm.



SikaBond® Silentboardplatten

Entkopplungs- und Trittschallminderungsplatten in den Stärken 4, 9, 15 mm.



Systemaufbauten